


CLI-3.9 3.9mm LED VIDEO WALL



製品名	CLI3.9
画素ピッチ	3.9mm
画素密度	65,536 ピクセル / m ²
解像度	128×128 ピクセル
最大輝度	1,000cd/ m ²
グレースケール	16bit
リフレッシュレート	3,000Hz
フレームレート	30 ~ 70Hz
コントラスト比	4,000:1
色温度	3,200-9,300k
水平視野	140°
垂直視野	140°
外形サイズ	W500×H500×D53mm
重量	3.8kg
素材	Carbon fiber
最大吊り下げ可能数	40 タイル (20m)
電源	AC100-240 50/60Hz
最大消費電力 (パネル / m ²)	150w/600w

主な特徴

- ・マグネット・フロントアクセス
- ・クラス最軽量のカーボンファイバー成型筐体
- ・ステータス表示用小型 LCD ディスプレイを背面に装備
- ・自動映像信号復帰回路を搭載
- ・デュアル電源によるバックアップ回路
- ・CAT6 映像伝送方式
- ・各種連結金具、吊り金具など多彩なオプションを用意



GLT-Z6 スーパーコントローラ

CLI-3.9 レンタル料金表

インチ	個数	アスペクト比	最大消費電力	重量	1日	2日	3日
114(5×3)	15	16 : 9.6	2,250w	57.0	¥450,000	¥585,000	¥675,000
202(9×5)	45	16 : 8.8	6,750w	171.0	¥1,350,000	¥1,755,000	¥2,025,000
334(15×8)	120	16 : 8.53	18,000w	456.0	¥3,600,000	¥4,680,000	¥5,400,000
405(18×10)	180	16 : 8.9	27,000w	684.0	¥5,400,000	¥7,020,000	¥8,100,000
520(23×13)	299	16 : 9	44,850w	1136.2	¥8,970,000	¥11,661,000	¥13,455,000

※重量は表示部のみになり設置状況により別途金具や土台の重量が加算されます。
 価格は画面構成によって変動します。詳しくは弊社営業までお問合せ下さい。

CLI-3.9 3.9mm LED VIDEO WALL



インチ数	パネル		寸法	比率 (16:x)	ピクセル数	面積 (㎡)	パネル重量 (kg)
114	15	5×3	2500×1500	9.6	640×384	3.75	57.0
132	18	6×3	3000×1500	8	768×384	4.50	68.4
158	28	7×4	3500×2000	9.14	896×512	7.00	106.4
185	40	8×5	4000×2500	10	1024×640	10.00	152.0
202	45	9×5	4500×2500	8.8	1152×640	11.25	171.0
246	66	11×6	5500×3000	8.7	1408×768	16.50	250.8
273	84	12×7	6000×3500	9.3	1536×896	21.00	319.2
308	98	14×7	7000×3500	8	1792×896	24.50	372.4
317	112	14×8	7000×4000	9.14	1792×1024	28.00	425.6
334	120	15×8	7500×4000	8.53	1920×1024	30.00	456.0
361	144	16×9	8000×4500	9	2048×1152	36.00	547.2
405	180	18×10	9000×5000	8.9	2304×1280	45.00	684.0
459	240	20×12	10000×6000	9.6	2560×1536	60.00	912.0
520	299	23×13	11500×6500	9	2944×1664	74.75	1136.2
608	405	27×15	13500×7500	8.9	3456×1920	101.25	1539.0
678	510	30×17	15000×8500	9.06	3840×2176	127.50	1938.0

